

Rangkaian	
ip	Tunjuk dan manipulasi antarmuka rangkaian dan routing, perlukan iproute2.
ssh -X user@host	Log masuk pada mesin lain.
scp files user@host:path	Salin fail ke mesin lain (dan sebaliknya).



Kad Rujukan Debian

Versi 13 – Debian 13 'Trixie' – 2025-11-17

<https://www.debian.org/>

Dapatkan bantuan

man page or man bash	Read help page for every command and many configuration files. Also available online: https://www.manpages.debian.org/
command [-help, -h]	Bantuan singkat untuk kebanyakan arahan.
/usr/share/doc/package-name/	Cari semua dokumentasi disini. Fail pilihan README.Debian mengandungi keterangannya.
Web documentation	Rujukan, manual, FAQ, HOWTO, dll. pada https://www.debian.org/doc/
Mailing lists at https://lists.debian.org/	The community is always helpful, search for users. Or use other channels like IRC: https://www.debian.org/support/
The Wiki at https://wiki.debian.org/	Mengandungi segala macam maklumat berguna.

Pemasangan

Installer	Semua maklumat mengenainya pada https://www.debian.org/devel/debian-installer/
CD images	Muat turun dari https://www.debian.org/distrib/
boot: expert	E.g. to set up the network w/o DHCP or to adapt bootloader installation.
Or use a Live image	Containing the user-friendly Calamares installer: https://www.debian.org/CD/live/

Legal Notice

This document may be used under the terms of the GNU General Public License version 3 or higher. The license text can be found at <https://www.gnu.org/copyleft/gpl.html> and /usr/share/common-licenses/GPL-3.

Copyright © 2004, 2010 W. Martin Borgert
Copyright © 2016, 2019, 2023 Holger Wansing

Copyright © 2009 Umarzuki Bin Mochlis Moktar (Malay)

Dibuat oleh: <https://www.debian.org/doc/user-manuals#refcard>

Pepijat

Bug Tracking at https://bugs.debian.org/	Segala mengenai pepijat sedia ada dan dibaiki.
Package specific	Lihat https://bugs.debian.org/package-name/ , guna wnpp untuk menanyakan mengenai pakej baru.

	Pepijat
reportbug	Lapor pijat melalui e-mail.
Reporting	Arahan pada https://www.debian.org/Bugs/Reporting

	Konfigurasi
/etc/	Segala konfigurasi sistem dalam direktori /etc/.
editor files	Penyunting teks lalai. Boleh jadi nano , emacs , vi , joe .
CUPS at http://hostname:631	Antaramuka pelayar untuk sistem pencetak.
dpkg-reconfigure package-name	Susun atur semula sesebuah pakej, cth. <i>keyboard-configuration</i> (papan kekunci), <i>locales</i> (lokalisasi).
update-alternatives options	Urus alternatif perintah.
update-grub	Selepas menukar /etc/default/grub.

	Daemon dan Sistem
systemctl restart name.service	Mulakan semula servis, daemon sistem.
systemctl stop name.service	Henti servis, daemon sistem.
systemctl start name.service	Mulakan servis, daemon sistem.
systemctl halt	Halts system.
systemctl reboot	Reboots system.
systemctl poweroff	Shuts down system.
systemctl suspend	Suspends system.
systemctl hibernate	Hibernates system.
/var/log/	Semua fail log dibawah direktori ini.
/etc/default/	Nilai lalai untuk kebanyakan daemon dan servis.

	Arahan Cengkerang Penting
cat files	Cetak fail ke skrin.
cd directory	Tukar ke direktori.
cp files dest	Salin fail and direktori.
echo string	Gema string ke skrin.
gzip, bzip2, xz [-d] files	Mampat, nyahmampat fail.
pager files	Tunjuk kandungan fail.

	Arahan Cengkerang Penting
ls [files]	Senarai fail.
mkdir directory-names	Cipta direktori.
mv file1 file2	Pindah, namakan semula fail.
rm files	Buang fail.
rmdir dirs	Buang direktori kosong.
tar [c][x][t][z][j][J] -f file.tar [files]	Create (c), extract (x), list table of (t) archive file, z for .gz, j for .bz2, J for .xz.
find directories expressions	Cari fail seperti -name nama atau -size +1000, dsb.
grep search-string files	Cari search-string dalam fail.
ln -s file link	Cipta pautan simbolik ke fail.
ps [options]	Tunjuk proses semasa.
kill [-9] PID	Send signal to process (e.g. terminate it). Use ps for PID.
su - [username]	Jadi pengguna lain, cth: root.
sudo command	Kerjakan arahan sebagai root sebagai pengguna biasa, lihat /etc/sudoers.
command > file	Tulisganti fail dengan output arahan.
command >> file	Tambah output arahan ke fail.
cmd1 cmd2	Guna output arahan 1 sebagai input arahan 2.
command < file	Guna fail sebagai input untuk arahan.

	APT
apt update	Kemaskini pakej dan keterangan dari repositori pakej seperti tersenarai dalam /etc/apt/sources.list. Perlu apabila fail atau kandungan repositori berubah.
apt search search-string	Cari pakej atau keterangan untuk search-string.
apt list -a package-name	Show versions and archive areas of available packages.
apt show -a package-name	Tunjuk maklumat pakej tmsk. keterangan.
apt install package-names	Pasang pakej dari repositori dengan semua kebergantungan.
apt upgrade	Pasang versi terbaru untuk semua pakej telah dipasang.
apt full-upgrade	Seperti apt upgrade , tapi dengan penyelesaian konflik termaju.
apt remove package-names	Remove packages.

	APT
apt autoremove	Buang pakej ayng tiada pakej bergantung dengannya.
apt depends package-name	Senarai semua pakej diperlukan oleh yang diberi.
apt rdepends package-name	Senarai semua pakej perlukan yang diberi.
apt-file update	Kemaskini kandungan senarai dari repositori pakej, lihat apt update .
apt-file search file-name	Cari pakej untuk fail.
apt-file list package-name	Senarai kandungan pakej.
aptitude	Antaramuka konsol untuk APT, perlukan aptitude.
synaptic	Antaramuka GUI untuk APT, perlukan synaptic.

	Dpkg
dpkg -l [names]	Senarai pakej.
dpkg -I pkg.deb	Tunjuk maklumat pakej.
dpkg -c pkg.deb	Senarai kandungan fail pakej.
dpkg -S filename	Tunjuk pakej mana sebuah fail dipunyai.
dpkg -i pkg.deb	Pasang fail pakej.
dpkg -V [package-names]	Audit check sums of installed packages.
dpkg-divert [options] file	Tindih ganti versi pakej fail.
dpkg --compare-versions v1 gt v2	Compare version numbers; view results with echo \$? .
dpkg-query -W --showformat=format	Tanya pakej telah dipasang, cth. format '\${Package} \${Version} \${Installed-Size}\n'
dpkg --get-selections > file	Tulis pilihan pakej ke fail.
dpkg --set-selections < file	Tetap pilihan pakej dari fail.

	Rangkaian
/etc/network/interfaces	Interface configuration (if not controlled via network-manager).
if [up][down] device	Start, stop network interfaces according to the file above.